



ACRYLMAT SUPER

Akrylová latexová farba na steny

Charakteristika

Akrylová, latexová, disperzná farba, ktorá sa používa na vnútorné aj vonkajšie steny. Tento výrobok zo série Koopmans je veľmi jednoduchý na použitie. Ľahko sa rozotiera a veľmi dobre prilieha k stene. Stena natretá Acrylmat Super sa stáva odolná voči oderom.

Vlastnosti

- ľahko sa rozotiera po povrchu
- silne kryje
- paropriepustná
- umývateľná
- ochraňuje pred vlhkosťou
- dobrá príľnavosť
- odolná voči oderom
- nezožltne

Určenia

- na vonkajšie aj vnútorné steny
- betón
- cementová, vápenná a sadrová omietka
- steny a iné konštrukcie vyrobené zo sadrokartónu

Odtiene

- všetky farby RAL

Balenia

- 5 l
- 10 l

Zloženie:	polyuretán a akrylová živica
Hustota pri 20°C:	cca 1,51 kg/l
Doba schnutia:	pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti cca 30 min.
Možnosť nanášania druhej vrstvy:	po cca 2,5 hod.
Lesk:	matný
Obsah pevných častíc:	cca 37% objemu
Výdatnosť:	8-10 m ² /1 l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

Metódy nanášania

Štetec / valček

Príprava povrchu

Povrch určený na natieranie musí byť čistý, suchý a zbavený mastnôt.

Aplikácia

Výrobok Acrylmat Super je potrebné pred použitím dobre premiešať a skontrolovať farbu. Odporúča sa vyskúšať výrobok na malom povrchu - konečná farba bude závisieť od druhu a typu povrchu, jeho stavu a od množstva nanesených vrstiev. Nepoužívajte pri teplotách nižších ako 10°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85%.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje na natieranie musia byť očistené vodou. Riedenie sa neodporúča. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 3

Dátum aktualizácie: 16.03.2018



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884