



# HOUTLAK PU

Lak na drevo

---

## Charakteristika

Transparentný lak na drevo určený na použitie v interiéroch – ideálny na parkety, schody, stropy, drevené obklady, stoly, stoličky a pod. Výrobok sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti stieraniu, veľmi dobre sa rozotiera po povrchu a spôsobuje, že povrch je mimoriadne jednoduchý na čistenie. Nevhodný pre korkové podlahy. Výrobok je kompatibilný s inými výrobkami zo série Koopmans ako konečná vrstva.

### Vlastnosti

- vysoká odolnosť proti stieraniu
- vysoká transparentnosť
- ľahká údržba povrchov
- jednoduché nanášanie

### Určenia

- parkety, schody, stropy, drevené obklady, stoly, stoličky a pod.

### Odtiene

- bezfarebný

### Balenia

- 0,25 l
- 2,5 l

### Zloženie:

modifikovaná uretánová-alkydová živica

### Hustota pri 20°C:

cca 0,91 kg/l

### Doba schnutia:

pri teplote 20°C a vlhkosti RH 65% suchý a proti prachu odolný po cca 3 hod., suchý na dotyk po cca 6 hod. Doba schnutia/nanášania ďalšej vrstvy závisia od druhu a typu dreva a podmienok natierania.

### Možnosť nanášania

#### druhej vrstvy:

po cca 24 hod.

### Lesk:

polomatný, pololesklý, lesklý

### Obsah pevných častíc:

cca 42% objemu

### Výdatnosť:

10-15 m<sup>2</sup>/l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

---

## **Metódy nanášania**

Štetec / valček

### **Príprava povrchu**

Povrch určený na natieranie musí byť čistý, zbevený masťou, zdravý a suchý. Maximálna vlhkosť dreva nemôže presahovať 18%. Zosivené drevo je potrebné očistiť vhodným čistiacim prostriedkom (odprúča sa použiť výrobok HOUTCLEANER), ktorý odstráni všetky nečistoty. Čistenie dreva za sucha a za mokra kefou pred nanášaním výrobku nie je potrebné.

### **Aplikácia**

Pred použitím výrobok dobre premiešajte. Na suchý a čistý povrch naneste pomocou štetca alebo valčeka vrstvu prostriedku. Nechajte ho schnúť 24 hodín. Nenanášajte hrubú vrstvu, je potrebné dobre rozotrieť výrobok po celom povrchu.

### **Bezpečnostné prostriedky**

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

### **Odporúčania**

Výrobok neodporúčame riediť. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje čistite technickým benzínom. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky.

---

## Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti, je dostupná u dodávateľa výrobku.

### Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

**Verzia listu:** 3

**Dátum aktualizácie:** 16.03.2018



**FARBYX s.r.o.**  
**Párnica 357**  
**026 01 Dolný Kubín**  
**[www.farbyx.sk](http://www.farbyx.sk) / [farbyx@farbyx.sk](mailto:farbyx@farbyx.sk) / +421 904 884 884**