



HOUTOLIE

Impregnačný olej na drevo na báze prírodného ľanového oleja

Charakteristika

Mimoriadne jednoduchý na nanášanie, impregnačný a farbiaci prostriedok na ochranu dreva na báze prírodného ľanového oleja. Výrobok výborne impregnuje a ošetruje drevo (v interiéri aj v exteriéri), reguluje jeho vlhkosť, uľahčuje jeho slobodné dýchanie a umožňuje vytvoriť hladký, hodvábný a príjemný povrch na dotyk. Farebné verzie výrobku a verzia v prírodnej farbe s UV filtrom účinne chránia drevo pred vonkajšími faktormi (slnko, vlhkosť, atmosférické zrážky a pod.). Bezfarebná verzia je ideálna na použitie vo vnútri priestorov. V prípade renovácie nevyžaduje drevo skoršie brúsenie ani odstránenie starej vrstvy. Na výrobok môžete nanášať alkydové laky zo série Koopmans. Vďaka obsahu prírodného ľanového oleja výrobok výborne zvyrazňuje prirodzenú štruktúru dreva. Je ideálny na terasové dosky, záhradnú architektúru, záhradný nábytok alebo drevené fasádne prvky a pod.

Vlastnosti

- intenzívna ochrana
- hlboká impregnácia
- jednoduché nanášanie
- priaznivý pre životné prostredie
- odolný proti pôsobeniu atmosférických faktorov
- zvyrazňuje prirodzenú krásu dreva

Určenia

- terasová doska
- záhradná architektúra (napr. domy, ploty, pergoly, altánky, mostíky a pod.)
- záhradný nábytok
- drevené záhradné prvky a pod.

Odtiene

- bezfarebný s UV filtrom
- 11 transparentných odtieňov
- svetlo sivá, tmavo sivá, čierna, biela

Balenia

- 0,75 l
- 2,5 l
- 10 l
- 20 l

Zloženie:

na báze prírodného ľanového oleja

Hustota pri 20°C:

cca 0,87 kg/l

Doba schnutia:

cca 24 hod. Doba schnutia/nanášania ďalšej vrstvy, závisia od druhu a typu dreva a od podmienok natierania

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

po cca 4-6 hod.

Lesk:

matný

Obsah pevných častíc:

cca 45% objemu

Výdatnosť:

10-15 m²/1 l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

Metódy nanášania

Štetec / mäkká handrička / ponorenie

Príprava povrchu

Povrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, suchý a zbavený mastnôt. Maximálna vlhkosť dreva nemôže byť vyššia ako 18%. Čistenie dreva za sucha a za mokra kefou pred nanášaním výrobku nie je potrebné. Zosivené drevo je potrebné vyčistiť vhodným čistiacim prípravkom (odporúča sa použiť prípravok HOUTCLEANER), ktorý odstráni aj riasy, mach a iné nečistoty. Drevo, ktoré je určené na vonkajšie alebo vnútorné použitie, vystavené biokorózii (drevokazné huby, spôsobujúce rozklad dreva a hmyz skrmujúci drevo), je nevyhnutné najskôr ošetriť základným technickým impregnačným prostriedkom zo série Koopmans.

Aplikácia

Pred použitím výrobok poriadne premiešajte a skontrolujte jeho farbu. Odporúča sa vyskúšať výrobok na malom povrchu – konečná farba bude závisieť od druhu a typu dreva, jeho stavu a od množstva nanesených vrstiev. Vhodný aj pre nanášanie na tlakovo impregnované drevo. Povrch tlakovo impregnovaného dreva by mal byť prebrúsený. Nanášajte na drevo jednu alebo dve vrstvy prostriedku v závislosti od nasiakavosti podložia. Medzi nanášaním ďalších vrstiev urobte odstup 4 až 6 hodín. Potom nechajte aby úplne vyschlo (cca 24 hodín). Nevyhnutné je odstrániť zvyšok výrobku po 20 minútach od ukončenia nanášania. Nanášajte výrobok pomocou štetca alebo handričky. Výrobok výborne impregnuje aj tak, že doň daný prvok ponoríte. Údržba povrchov zabezpečených týmto prostriedkom – umývanie vodou, prípadne s prísadou jemného detergentu určeného na umývanie povrchov zabezpečených olejom na drevo (odporúča sa tiež používať výrobok HOUTCLEANER). Nečistíte kefou za sucha ani za mokra. Odporúča sa raz do roka (na jar) skontrolovať impregnované prvky a v prípade potreby ich renovovať. V prípade terasovej dosky je potrebné urobiť kontrolu a prípadnú renováciu dva razy do roka (na jar a na jeseň). Drevo, ktoré už bolo impregnované výrobkom a vyžaduje renováciu, je možné po očistení privrátiť k optimálnemu stavu nanášajúc jednu vrstvu výrobku.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Výrobok neodporúčame riediť. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Nenatierajte drevo vo vlhkých podmienkach (ani keď existuje pravdepodobnosť, že bude dážď, hmla alebo sneh), počas horúčav, ani pri silnom vetre. Podmienky natierania rozhodujú o dobe schnutia vrstvy výrobku a vlastnostiach vytvorených povlaku. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje čistite technickým benzínom. Nepriďavajte do výrobku cudzie zložky.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 3

Dátum aktualizácie: 16.03.2018



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884