



IMPREGNEEROLIE

Impregnačný olej na drevo na báze prírodného ľanového oleja

Charakteristika

Impregnačný olej na drevo triedy premium na báze prírodného ľanového oleja pre vonkajšie použitie. Ideálny pre terasové dosky, záhradnú architektúru (domy, ploty, pergoly, altánky, mostíky atď.) záhradný nábytok alebo drevených fasádnych elementov. Vďaka ľahkej a pohodlnej aplikácii je možné natrieť veľké plochy v krátkom čase. Dokonale impregnuje a chráni drevo, reguluje jeho vlhkosť a uľahčuje jeho ľahké dýchanie. Vďaka obsahu ľanového oleja dokonale zdôrazňuje prirodzenú štruktúru dreva. Ideálne pre smrekové drevo.

Vlastnosti

- stačí len jedna vrstva
- intenzívna ochrana
- hĺbková impregnácia
- ľahká aplikácia
- šetrné k životnému prostrediu
- odolné voči poveternostným vplyvom
- zdôrazňuje prirodzenú krásu dreva

Určenia

- terasová doska
- záhradná architektúra (domy, ploty, pergoly, altánky, mostíky, atď.)
- záhradný nábytok
- drevené fasádne prvky

Odtiene

- bezfarebný s UV filtrom
- 11 priehľadných odtieňov
- tmavosivý

Balenia

- 2,5 l
- 5 l
- 20 l

Zloženie:

na báze prírodného ľanového oleja a alkydových živíc

Hustota pri 20°C:

cca 0,89 kg/l

Doba schnutia:

cca 24 hod.

čas schnutia / nanášania ďalšej vrstvy závisí od typu a druhu dreva a podmienok lakovania.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

ak je to potrebné, po cca 24 hodinách

Lesk:

matný

Obsah pevných častíc:

cca 46% objemu

Výdatnosť:

15-20 m²/1 l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

Metódy nanášania

Plochý široký štetec

Príprava povrchu

Povrch určený pre natretie produktom musí byť čistý, odmastený, zdravý a suchý. Povrch nie je potrebné vopred čistiť a brúsiť. Patinované drevo je potrebné očistiť vhodným čistiacim prostriedkom (odporúča sa HOUTCLEANER), ktorý odstráni aj riasy, mach a iné nečistoty. Drevo použité v interiéri alebo v exteriéri, vystavené biokorózii (huby spôsobujúce rozklad dreva a hmyz, ktorý sa živí drevom), musí byť vopred chránené základným náterom Koopmans.

Aplikácia

Pred použitím sa musí produkt dôkladne premiešať a skontrolovať jeho farebnosť. Produkt sa odporúča vyskúšať na malom mieste - výsledná farba bude okrem iného závisieť od typu a druhu dreva, jeho stave a počte použitých vrstiev.

Vhodný aj na aplikáciu na tlakom impregnované drevo. Povrch tlakovo impregnovaného dreva musí byť prebrúsený. Vyčistený a suchý povrch natrite jednou vrstvou produktu pomocou štetca. Aplikujte druhú vrstvu iba v prípade potreby. Impregnované prvky nechajte medzi nasledujúcimi vrstvami vyschnúť 24 hodín. Prebytočný produkt úplne odstráňte 20 minút po aplikácii.

Starostlivosť o povrchy chránené produktom - umyte ich vodou, prípadne pridaním jemného saponátu určeného na čistenie povrchov chránených drevným olejom (odporúča sa aj použitie produktu HOUTCLEANER). Nedrhňte ani neumývajte kefou.

Odporúča sa kontrolovať impregnované prvky raz ročne (na jar) a v prípade potreby ich opraviť. V prípade terasových dosiek sa kontrola a prípadná oprava musia vykonať dvakrát ročne (na jar a na jeseň). V prípade renovácie môžu byť povrchy, ktoré boli predtým potiahnuté produktom, obnovené do optimálneho stavu nanosením jednej vrstvy.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Poznámka: Textilie a papier znečistený týmto produktom skladujte iba v dobre uzavretých nádobách, prikryté vodou alebo nechajte vonku uschnúť, pretože hrozí nebezpečenstvo vznietenia.

Odporúčania

Výrobok neodporúčame riediť. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Nenatierajte drevo vo vlhkých podmienkach (ani keď existuje pravdepodobnosť, že bude dážď, hmla alebo sneh), počas horúčav, ani pri silnom vetre. Podmienky lakovania rozhodujú o dobe schnutia vrstvy výrobku a vlastnostiach výsledného povlaku. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje čistite technickým benzínom. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 3

Dátum aktualizácie: 16.03.2018



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884