



NELFAMUR MAT BB

Disperzná farba na vonkajšie a vnútorné steny

Charakteristika

Vysoko kvalitná, disperzná farba na vodnej báze. Môže byť použitá na vonkajšie aj vnútorné steny s vysokým vonkajším odporom. Vhodná pre nové ale aj vopred upravované povrchy.

Vlastnosti

- vodou riediteľná
- odolná voči vplyvom počasia
- odolnosť voči čisteniu
- matná

Určenia

- na vonkajšie aj vnútorné steny
- kamenné povrchy

Odtiene

- biela a všetky farby RAL

Balenia

- 10 l

Zloženie:

akrylový kopolymér

Hustota pri 20°C:

cca 1,52 kg/l (pre biely odtieň)

Hrúbka vrstvy:

40 mu. hrúbka suchého filmu

Doba schnutia:

pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti cca 30 min. Po cca 1 hod nelepavý povrch.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

po cca 3-4 hod.

Lesk:

matný

Obsah pevných častíc:

cca 37% objemu

Výdatnosť:

10-15 m²/1 l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

Metódy nanášania

Štetec / valček - riedenie: vodou alebo produktom Nelfamur Fixeer 0-5%.

Bezvzduchový sprej - riedenie: vodou produktom Nelfamur Fixeer 5-10%. Tlak striekania 130-140 bar. Tryska: 0,036 cm.

Príprava povrchu

Povrch určený na natieranie musí byť čistý, suchý a zbavený mastnôt. Ak sa z povrchu na natieranie práši a rozsýpa je nutné ho ošetriť produktom Nelfamur Fixeer.

Aplikácia

Výrobok Nelfamur Mat BB je potrebné pred použitím dobre premiešať a skontrolovať farbu. Odporúča sa vyskúšať výrobok na malom povrchu - konečná farba bude závisieť od druhu a typu povrchu, jeho stavu a od množstva nanesených vrstiev. Nepoužívajte pri teplotách nižších ako 5°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85%. Čistenie možné len vodou.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje na natieranie musia byť očistené vodou. Neprikladajte do výrobku cudzie zložky.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. NELF LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 6

Dátum aktualizácie: 07.08.2008



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884