



BIELZENZWART

Bitúmenová impregnácia na drevo zapustené do zeme alebo blízko zeme

Charakteristika

Bielzenzwart je ochranný výrobok na báze bitúmenu bez obsahu dechtu určený na ochranu dreva vystaveného kontaktu so zemou alebo zapusteného do zeme. Vytvára hydroizolačnú vrstvu, ktorá chráni drevo pred prenikaním vlhkosti a pred agresívnymi látkami obsiahnutými v zemi. Vďaka vysokému obsahu pevných látok zaručuje vytvorenie odolného ochranného náteru, ktorý účinne chráni drevo pred plesňami, biologickou koróziou a hnilobou. Určené pre drevo, ktoré nie je priamo vystavené UV lúčom. Bezpečné pre životné prostredie.

Vlastnosti

- jednoduchá aplikácia
- rýchle schnutie
- vysoko efektívny
- s vysokou priľnavosťou do podkladu
- bez toxínov (nepoškodzuje rastliny)
- na nové a staré povrchy

Určenia

- záhradné drevo zapustené do zeme (napr. kolíky, stĺpy tvoriace ploty, pergoly, prvky záhradnej architektúry alebo ihriská)
- konštrukcie terás
- základné nosníky budov
- vnútra kvetináčov

Odtiene

- čierna

Balenia

- 2,5 l
- 5 l

Zloženie:

rafinovaný bitúmen bez pridania dechtu

Hustota pri 20°C:

cca 0,95 kg/l

Hrúbka vrstvy:

cca 50 µm suchý náter

Doba schnutia:

pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti polosuchý po približne 15 minútach.

Doba schnutia / nanášania ďalšej vrstvy závisí od druhu dreva a od podmienok náteru.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

po cca 4 hod.

Lesk:

pololesklý

Stupeň lesku sa vplyvom UV lúčov rýchlo znižuje; zároveň nastupuje proces vypálenia povlaku.

Obsah pevných častíc:

cca 51% objemu

Výdatnosť:

8-9 m²/1 l

Silne závisí od druhu dreva, hrúbky vrstvy a podmienok aplikácie.

Metódy nanášania

Štetec / valček

Príprava povrchu

Povrch, ktorý sa má pokryť, by mal byť čistý, odmastený, zdravý a suchý. Maximálna vlhkosť dreva nesmie prekročiť 18%. Pred použitím musí byť produkt dobre premiešaný.

Aplikácia

Nové drevené prvky natrite dvoma vrstvami výrobku s odstupom 4 hodín. Podklady predtým ošetrené produktom by sa mali po vyčistení Houtcleanerom pokryť jednou alebo dvoma vrstvami, v závislosti od stavu ich povrchu. V prípade dreva určeného na čiastočné zapustenie do zeme by mal impregnovaný náter vyčnievať min. 10 cm nad povrchom. Zvyšné drevo by malo byť chránené jedným z prípravkov spoločnosti Koopmans Line v súlade s pokynmi uvedenými v jeho technickom liste.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Produkt je pripravený na používanie. Nepridávajte cudzie prísady. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Nemaľujte vo vlhkých podmienkach (tiež ak existuje pravdepodobnosť dažďa, hmly, snehu), za horúceho počasia a pri silnom vetre. Podmienky lakovania určujú čas schnutia vrstvy produktu a vlastnosti získaného náteru. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje čistite pomocou Professioneel Verdunner 3226 zo sortimentu NELF alebo pomocou technického benzínu.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorý obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobkov.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 1

Dátum aktualizácie: 11.10.2021



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884