



HOUTOLIE

Impregnačný olej na drevo na báze prírodného ľanového oleja

Charakteristika

Impregnačný a farbiaci prostriedok na ochranu dreva na báze prírodného ľanového oleja. Mimoriadne jednoduchý na nanášanie. Olej výborne impregnuje a chráni drevo pred negatívnymi vplyvmi atmosférických faktorov, reguluje vlhkosť dreva a uľahčuje jeho slobodné dýchanie. Vďaka obsahu ľanového oleja získame hladký, hodvábny a na dotyk príjemný povrch, zvýrazňujúci prirodzenú krásu dreva. V prípade renovácie nevyžaduje drevo skoršie brúsenie ani odstránenie starej vrstvy. Na olej môžete nanášať alkydové laky zo série Koopmans. Ideálny pre terasové dosky a záhradnú architektúru z tvrdých aj mäkkých druhov dreva alebo záhradný nábytok z exotického dreva.

Vlastnosti

- intenzívna ochrana
- hlboká impregnácia
- jednoduché nanášanie
- priaznivý pre životné prostredie
- odolný proti pôsobeniu atmosférických faktorov
- zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva

Určenia

- terasová doska
- záhradná architektúra (napr. domy, ploty, pergoly, altánky, mostíky a pod.)
- záhradný nábytok
- drevené záhradné prvky a pod.

Odtiene

- bezfarebný s UV filtrom
- 11 transparentných odtieňov
- svetlo sivá, tmavo sivá, čierna, biela

Balenia

- 0,75 l
- 2,5 l
- 10 l
- 20 l

Zloženie:	na báze prírodného ľanového oleja
Hustota pri 20°C:	cca 0,87 kg/l
Doba schnutia:	cca 24 hod. Doba schnutia/nanášania ďalšej vrstvy, závisia od druhu a typu dreva a od podmienok natierania
Možnosť nanášania druhej vrstvy:	po cca 4-6 hod.
Lesk:	matný
Obsah pevných častíc:	cca 45% objemu
Výdatnosť:	10-15 m ² /1 l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

Metódy nanášania

Štetec / mäkká handrička / ponorenie

Príprava povrchu

Povrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, odmastený a suchý. Maximálna vlhkosť dreva nemôže byť vyššia ako 18%. Zosivené drevo je potrebné vyčistiť vhodným čistiacim prípravkom (odporúča sa použiť prípravok HOUTCLEANER), ktorý odstráni aj riasy, mach a iné nečistoty. Drevo vystavené biokorózii (huby rozkladajúce drevo a drevokazný hmyz) je potrebné najprv zabezpečiť základným náterom – technickým impregnačným prípravkom línie Koopmans.

Aplikácia

Pred použitím výrobok poriadne premiešajte a skontrolujte jeho farbu. Vhodný aj pre nanášanie na tlakovo impregnované drevo. Povrch tlakovo impregnovaného dreva by mal byť prebrúsený. Na takto impregnované drevo naneste dve vrstvy výrobku. Na drevo zaistené penetračným technickým impregnátom nanášajte dve alebo tri vrstvy výrobku v závislosti od nasiakavosti podkladu a žiadúceho finálneho efektu. Pred nanášaním ďalších vrstiev nechajte impregnované prvky schnúť 12 až 24 hodín. **Akýkoľvek prebytok produktu je nevyhnutné odstrániť po 20 minútach od aplikácie.** Výrobok nanášajte štetcom alebo bavlnenou handričkou. Výrobok výborne impregnuje aj tak, že daný prvok ponoríte do farby.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Upozornenie: textílie a papier znečistený týmto výrobkom uchovávajte iba vonku, v tesne uzavretej nádobe naplnenej vodou. Ich nesprávne skladovanie môže spôsobiť samovznietenie.

Odporúčania

Produkt je pripravený na použitie. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Pracovné nástroje čistite riedidlom Nelf Professioneel Verdunner 3210 z radu Nelf alebo technickým benzínom. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti, je dostupná u dodávateľa výrobku. Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice. Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 4

Dátum aktualizácie: 17.01.2022



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884