



PERKOLIN HARDE MATVERNIS WV

Akrylovo-uretánový lak na drevené povrchy v interiéri

Charakteristika

Inovatívny, rýchloschnúci lak do interiéru na báze akrylových a uretánových kopolymérov. Ideálny na drevené podlahy, schody, nábytok, parapety a iné drevené prvky v interiéri. Nemení farbu dreva. Špeciálna receptúra produktu chráni drevo pred zmenou odtieňu. Vďaka tomu si povrch zanecháva svoju prirodzenú farbu po celé roky. Produkt je jednoduchý na použitie, má príjemnú vôňu, čo zaisťuje jednoduché použitie. Vytvára trvanlivé a odolné povrchy voči oderu. Produkt z línie EKO. Je určený na natieranie dreva ako finálna vrstva (dokonale sa kombinuje s akrylovými a alkydovými produktmi z rady Koopmans a Nelf).

Vlastnosti

- vysoká odolnosť proti oderu
- vysoká priehľadnosť
- perfektné držanie
- veľmi dobrá tekutosť
- rýchle schnutie
- nemení farbu dreva
- s jemnou vôňou
- bezpečné a ohľaduplné k životnému prostrediu

Určenia

- drevené podlahy, schody, nábytok, parapety a okenné stolárske výrobky (interiérové)
- kuchynské dosky
- zvyšné drevené prvky, ktoré nie sú vystavené priamym poveternostným podmienkam

Odtiene

- bezfarebný

Balenia

- 2,5 l

Zloženie:

kombinácia uretánového akrylového kopolyméru

Hustota pri 20°C:

cca 1,05 kg/l

Doba schnutia:

pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti polosuchý po asi 30 minútach; suchý na dotyk po približne 2-4 hodinách.

Doba schnutia / nanášania ďalšej vrstvy závisí od druhu dreva a od podmienok náteru.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

po cca 2-4 hod.

Lesk:

pololesklý

Obsah pevných častíc:

cca 30% objemu

Výdatnosť:

6-8 m²/1 l s hrúbkou vrstvy 20 µm suchého podkladu.

Výdatnosť produktu silne závisí od druhu dreva a od spôsobu aplikácie.

Metódy nanášania

Štetec / valček / striekanie

Príprava povrchu

Povrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, odmastený, zdravý a suchý. Maximálna vlhkosť dreva nemôže byť vyššia ako 12%.

Aplikácia

Pred použitím výrobok poriadne premiešajte. Na surové drevo naneste dve až tri vrstvy produktu, na vopred zafarbné drevo prípravkom z rady Koopmans (Perkolin Furniture alebo iným odporúčeným výrobkom) naneste dve vrstvy produktu. Medzi nanášaním vrstiev dodržujte stanovené časové intervaly. Surový povrch dreva prebrúste brúsnym papierom s granuláciou P100-P120 a následne oprášte. Pred nanášaním ďalších vrstiev výrobku sa odporúča prebrúsiť povrch brúsnym papierom P180-P220, s cieľom zaistiť lepšiu príľnavosť produktu. Úplné vytvrdnutie povrchu trvá 3-6 dní (silne závisí od druhu dreva, počtu vrstiev, podmienok aplikácie a doby schnutia medzi jednotlivými nátermi), počas tejto doby sa odporúča opatrnosť pri používaní. Výrobok nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Produkt je pripravený na používanie. Nepridávajte cudzie prísady. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Pracovné nástroje čistite vodou. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti, je dostupná u dodávateľa výrobku.

PRODUKT SCHVÁLENÝ PRE KONTAKT S POTRAVINAMI PODĽA NAR. KOM. (ES) Č. 10/2011 ZO DŇA 14.01.2011 PN-EN 13130-1-2006

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorý obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobkov.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 2

Dátum aktualizácie: 17.01.2022



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884