

PERKOLIN REMOVER

Gél na odstránenie povlaku



Charakteristika

Univerzálny gélový prostriedok na báze špeciálnej zmesi riedidiel určený na odstránenie takmer všetkých druhov farieb a lepidiel (vrátane alkydových, akrylových, ľanových olejov atď.) Nanášaných na drevené, kovové a kamenné podklady. Produkt neobsahuje metylénchlorid. Výrobok neobsahuje hydroxid sodný, preto nemení prirodzenú farbu dreva. Vďaka gélovému zloženiu produkt nekvapká a perfektne odstraňuje povlaky na zvislých plochách. Nepoškodzuje povrch.

Vlastnosti

- jednoduché použitie
- s dobrými rozpúšťacími vlastnosťami
- univerzálne použitie

Určenia

- nátery aplikované na dreve, kove a kameni

Odtiene

- bezfarebný

Balenia

- 0,25 l
- 0,75 l

Zloženie:

zmes rôznych rozúšťadiel

Hustota pri 20°C:

cca 0,96 kg/l

Výdatnosť:

závisí od tvaru objektu, podkladu a hrúbky vrstvy

Metódy nanášania

Štetec

Príprava povrchu

Podklad očistite, odstráňte uvoľnené časti. Pred použitím produkt dôkladne premiešajte.

Aplikácia

Štetcom naneste na povrch hrubú rovnomernú vrstvu produktu. Nanesenú vrstvu produktu nechajte 15 - 30 minút, v závislosti od počtu vrstiev, ktoré sa majú odstrániť, vsiaknuť. Po napustení odstráňte zmäkčenú vrstvu špachtľou. Odstránenie vrstiev vo vodorovnej polohe uľahčí penetráciu prostriedku do odstráneného povlaku. Odstráňte povlak z drevených povrchov v smere zrna. V prípade hrubých vrstiev náteru bude možno potrebné ošetrenie opakovať. Ak je odstránený povlak príliš tvrdý, odporúča sa ho prebrúsiť, aby do neho mohla preniknúť odľučovacia vrstva. Potom vyčistite povrch zvyškov prostriedkom PK Cleaner NS90. Po vyčistení podklad opláchnite vodou, aby ste odstránili PK Cleaner NS90 a nečistoty. Po zaschnutí podkladu je možné naniest' novú povrchovú vrstvu.

Pripomienky:

Odstraňujúca vrstva zostáva aktívna, pokiaľ je „mokrú“. V prípade vysokých teplôt alebo silnej cirkulácie vzduchu je možné, že nanesená vrstva produktu veľmi rýchlo zaschne. V takom prípade odstráňte vysušenú vrstvu produktu spolu so zvyškami a zopakujte postup. Navlhčovanie vrstvy vodou alebo nanášanie novej vrstvy produktu na jeho vysušenú vrstvu sa neodporúča - nezlepší to výkonnosť produktu a neuľahčí to prácu.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Produkt je pripravený na používanie. Nepridávajte cudzie prísady. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Neaplikujte na priame slnečné svetlo. Používajte iba na dobre vetraných miestach. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje čistite pomocou Professioneel Verdunner 3226 zo sortimentu NELF alebo pomocou technického benzínu.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorý obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobkov.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 1

Dátum aktualizácie: 04.08.2020



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884