



YAGOLIE EXCELLENT

Tvrдый voskový olej na drevo

Charakteristika

Tvrдый voskový olej určený na ochranu dreva interiérov. Bezfarebný saténový povlak jedinečným spôsobom spája výhody rastlinných olejov a voskov prírodného pôvodu. Vďaka tomu je možné dosiahnuť rovnomerné sfarbenie povrchu. Vytvára odolný povlak odolný voči vode, oderu, škvrnám a nečistotám. Navyše sa náter ani pri intenzívnom používaní neoddeľuje, nepraská a neodlupuje. Chráni drevo a umožňuje mu voľne dýchať. Povrch je príjemný na dotyk a ľahko sa o neho stará. Produkt sa ľahko aplikuje (možné úplné vytvrdenie bez potreby leštenia) a renováciu (možné lokálne). Produkt je určený aj na maľovanie dreva vo farebnom systéme najmä s moridlom Perkolin Furniture ako konečná vrstva. Kombinuje sa s olejmi rady Koopmans.

Vlastnosti

- odolný voči mnohým čistiacim prostriedkom
- ľahko sa leští vďaka obsahu vosku
- ľahko sa nanáša
- jednoduchá starostlivosť
- bezpečné pre ľudí, zvieratá a rastliny (po vytvrdení)
- neobsahuje biocidy ani konzervačné látky
- neobsahuje formaldehyd
- zamatový povrch s vodoodpudivými vlastnosťami
- zdôrazňuje prirodzenú krásu dreva

Určenia

- parkety
- nábytok (komody, stoly, skrine)
- kuchynské linky
- drevo (v interiéri)

Odtiene

- bezfarebný

Balenia

- 1 l

Zloženie:

rastlinné oleje a vosky prírodného pôvodu

Hustota pri 20°C:

cca 0,89 kg/l

Doba schnutia:

cca 6-8 hodín v dobre vetraných miestnostiach

Doba schnutia / nanášania ďalšej vrstvy závisí od druhu dreva a od podmienok náteru.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

po cca 6-8 hod.

Lesk:

matný satén

Obsah pevných častíc:

cca 50% objemu

Výdatnosť:

do 30 m²/1 l

Silne závisí od druhu dreva a spôsobu aplikácie

Metódy nanášania

Valčekový aplikátor / striekacia jednotka / manuálna aplikácia

Príprava povrchu

Drevené povrchy, ktoré majú byť výrobkom pokryté, by mali byť suché, správne prebrúsené a bezprašné. Maximálna vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 15%. Pred použitím musí byť produkt dobre premiešaný. Optimálne podmienky aplikácie sú teplota vzduchu medzi 15 - 25 ° C, vlhkosť vzduchu medzi 40 - 60%. Minimálna prevádzková teplota je 10°C. Pred nanesením prvého náteru sa odporúča drevo vykefovať. Tento proces zvýrazní hĺbku dreva a zdôrazní jeho jedinečné zrno.

Aplikácia

Variety použitia Yagolie Excellent:

1. Na surový povrch naneste dve vrstvy produktu s odstupom 6 - 8 hodín. Po asi 5 - 10 minútach od aplikácie by sa mal olej trieť čistou a suchou bavlnenou handričkou alebo podložkou (mechanicky) krúživými pohybmi. Medzi vrstvami by malo byť drevo mierne matované brúsnym papierom P180-P200 a oprášene.

2. Na povrch predtým zafarbený moridlom, napríklad Perkolin Furniture, naneste jednu tenkú vrstvu oleja a nechajte pôsobiť 5-10 minút. Po uplynutí tejto doby by sa mal olej trieť, pokiaľ je to možné, ručne (bavlnenou handričkou) alebo mechanicky (pomocou stroja).

V oboch prípadoch je tiež možné produkt nechať ležieť, až kým povrch dreva úplne nevytvrdne. Proces tvrdnutia závisí od typu použitého materiálu a trvá asi 24-48 hodín. Úplné stvrdnutie produktu (výrobkov) trvá 7 až 14 dní (v závislosti od druhu dreva), počas tejto doby sa odporúča opatrnosť pri používaní. Starostlivosť o povrch - umyte vodou, prípadne s prídavkom jemného saponátu určeného na čistenie povrchov ošetrovaných drevným olejom (odporúča sa použiť P.K. CLEANER NS 90). Nedrhňte ani kefujte. Renovácia povrchu - po vyčistení naneste jednu vrstvu oleja (možná lokálna renovácia). Odporúča sa každoročne kontrolovať povrchy pokryté produktom a v prípade potreby ich opraviť.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Poznámka: textilie a papier kontaminované obsahom tohto produktu by sa mali uchovávať iba vonku, v tesne uzavretej nádobe naplnenej vodou. Nesprávne skladovanie môže spôsobiť samovznietenie.

Odporúčania

Produkt je pripravený na používanie. Nepridávajte cudzie prísady. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje čistite pomocou Professioneel Verdunner 3226 zo sortimentu NELF alebo pomocou technického benzínu.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorý obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobkov.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 1

Dátum aktualizácie: 21.11.2020



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884