

HOUT&BIELZENZWART

Impregnačná a konzervačná ochrana na drevo so stálym kontaktom so zeminou

Charakteristika

Hout & Bielzenzwart je náter na báze ľanového oleja a alkydovej živice. Slúži ako impregnačný ochranný prípravok a konzervácia takmer všetkých druhov dreva, ktoré prichádzajú do trvalého kontaktu s kamennými dlaždicami, betónom, zeleninovou zeminou alebo na akékoľvek drevo, ktoré sa zpušťa do zeme. Chráni drevo pred hnilobou. Produkt na báze prírodných zložiek a teda nepredstavuje hrozbu pre zeleninu či rastliny.

Vlastnosti

- jednoduchá aplikácia
- impregnačný a konzervačný prostriedok
- použiteľný nad zemou aj pod zemou
- odolný voči UV žiareniu
- rýchle schnutie
- bez toxínov (nepoškodzuje rastliny a zeleninu)
- na nové a staré povrchy

Určenia

- záhradné drevo zapustené do zeme (napr. kolíky, stĺpy tvoriace ploty, pergoly, prvky záhradnej architektúry alebo ihriská)
- konštrukcie terás
- vnútra kvetináčov
- vyvýšené záhony

Odtiene

- čierna

Balenia

- 0,75 l
- 2,5 l

Zloženie:

modifikovaná alkydová živica a ľanový olej

Hustota pri 20°C:

cca 0,95 kg/l

Hrúbka vrstvy:

cca 35 µm suchý náter

Doba schnutia:

pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti polosuchý po približne 1 hod. Nelepivý povrch po približne 5 hod.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

po cca 24 hod.

Lesk:

pololesklý

Obsah pevných častíc:

cca 53% objemu

Výdatnosť:

9-11 m²/l

Silne závisí od druhu dreva, hrúbky vrstvy a podmienok aplikácie.



Metódy nanášania

Štetec / valček

Príprava povrchu

Povrch, ktorý sa má pokryť, by mal byť čistý, odmastený, zdravý a suchý. Maximálna vlhkosť dreva nesmie prekročiť 18%. Pred použitím musí byť produkt dobre premiešaný.

Aplikácia

Nové drevené prvky natrite jednou až dvoma vrstvami výrobku s odstupom 24 hodín. Podklady predtým ošetrené produktom by sa mali po vyčistení Houtcleanerom pokryť jednou alebo dvoma vrstvami, v závislosti od stavu ich povrchu.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Produkt je pripravený na používanie. Nepridávajte cudzie prísady. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 5°C a a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Nemaľujte vo vlhkých podmienkach (tiež ak existuje pravdepodobnosť dažďa, hmly, snehu), za horúceho počasia a pri silnom vetre. Podmienky lakovania určujú čas schnutia vrstvy produktu a vlastnosti získaného náteru. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje čistite pomocou Professioneel Verdunner 3210 zo sortimentu NELF alebo pomocou technického benzínu.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorý obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobkov.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 4

Dátum aktualizácie: 01.04.2019



FARBYX s.r.o.

Párnica 357

026 01 Dolný Kubín

www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884